



# DATASHEET

| <b>1SS193,LF</b>   |   |  |                                   |
|--|---|--|-----------------------------------|
| Giới thiệu   | DIODE GEN PURP 80V 100MA SMINI  |  |                                   |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |  |                                   |
| Nhà sản xuất   | Toshiba Semiconductor and Storage   |  |                                   |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |  |                                   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |                                   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |  |                                   |
| 1SS193,LF là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử 1SS193,LF, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng 1SS193,LF Toshiba Semiconductor and Storage với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |                                   |
| Mã SP  | <b>1SS193,LF</b>  | Thông tin sản phẩm                     | DIODE GEN PURP 80V 100MA SMINI    |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                           | Toshiba Semiconductor and Storage |
| Gói / Trường hợp   | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.2V @ 100mA                      |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)  | 80V   | Gói thiết bị nhà cung cấp              | S-Mini                            |
| Tốc độ   | Small Signal = 200mA (Io), Any Speed  | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)           | 4ns                               |
| Bao bì   | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case                             | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3         |
| Nhiệt độ hoạt động - Junction  | 125°C (Max)   | gắn Loại                               | Surface Mount                     |
| Loại diode   | Standard  | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR              | 500nA @ 80V                       |
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)  | 100mA   | Dung @ VR, F                           | 3pF @ 0V, 1MHz                    |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |                                   |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased