



# DATASHEET

## 2N7002DWH6327XTSA1

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | MOSFET 2N-CH 60V 0.3A SOT363  |  |
| Loại sản phẩm      | Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng   |   |
| Nhà sản xuất       | Infineon Technologies   |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

2N7002DWH6327XTSA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử 2N7002DWH6327XTSA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng 2N7002DWH6327XTSA1 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                      |   |   |                              |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------|
| Mã SP                                | <b>2N7002DWH6327XTSA1</b>   | Thông tin sản phẩm                      | MOSFET 2N-CH 60V 0.3A SOT363 |
| Loại sản phẩm                        | Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng   | Nhà sản xuất                            | Infineon Technologies        |
| Gói / Trường hợp                     | SMD   | VGS (th) (Max) @ Id                     | 2.5V @ 250µA                 |
| Gói thiết bị nhà cung cấp            | PG-SOT363-6   | Loại                                    | OptiMOS™                     |
| Rds On (Max) @ Id, VGS               | 3 Ohm @ 500mA, 10V  | Power - Max                             | 500mW                        |
| Bao bì                               | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case                              | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363      |
| Nhiệt độ hoạt động                   | -55°C ~ 150°C (Tj)  | gắn Loại                                | Surface Mount                |
| Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 20pF @ 25V  | Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs              | 0.6nC @ 10V                  |
| Loại FET                             | 2 N-Channel (Dual)  | FET Feature                             | Logic Level Gate             |
| Xả để nguồn điện áp (Vdss)           | 60V   | Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 300mA                        |
| Báo giá & đặt hàng                   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                              |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased