




# DATASHEET

| AOW480   |   |   |                                  |
|--|---|---|----------------------------------|
| Giới thiệu   | MOSFET N-CH 80V 15A TO262   |  |                                  |
| Loại sản phẩm  | Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn  |   |                                  |
| Nhà sản xuất   | Alpha & Omega Semiconductor Inc.  |   |                                  |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |                                  |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                  |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |                                  |
| AOW480 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử AOW480, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng AOW480 Alpha & Omega Semiconductor Inc. với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                                  |
| Mã SP  | <b>AOW480</b>   | Thông tin sản phẩm  | MOSFET N-CH 80V 15A TO262        |
| Loại sản phẩm  | Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn  | Nhà sản xuất  | Alpha & Omega Semiconductor Inc. |
| Gói / Trường hợp   | Tube  | VGS (th) (Max) @ Id   | 4V @ 250µA                       |
| Công nghệ  | MOSFET (Metal Oxide)  | Gói thiết bị nhà cung cấp   | TO-262                           |
| Loại   | SDMOS™  | Rds On (Max) @ Id, VGS  | 4.5 mOhm @ 20A, 10V              |
| Điện cực phân tán (Max)  | 1.9W (Ta), 333W (Tc)  | Bao bì  | Tube                             |
| Gói / Case   | TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA   | Nhiệt độ hoạt động  | -55°C ~ 175°C (Tj)               |
| gắn Loại   | Through Hole  | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds  | 7820pF @ 40V                     |
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs   | 140nC @ 10V   | Loại FET  | N-Channel                        |
| Xả để nguồn điện áp (Vdss)   | 80V   | Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C   | 15A (Ta), 180A (Tc)              |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                  |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased