



# DATASHEET

| AU2PKHM3_A/H   |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Giới thiệu   | DIODE AVALANCHE 800V 1.3A TO277A  |  |  |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |  |   |
| Nhà sản xuất   | Vishay Semiconductor Diodes Division  |  |   |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |  |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |  |   |
| AU2PKHM3_A/H là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử AU2PKHM3_A/H, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng AU2PKHM3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |   |
| Mã SP  | <b>AU2PKHM3_A/H</b>   | Thông tin sản phẩm                     | DIODE AVALANCHE 800V 1.3A TO277A  |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                           | Vishay Semiconductor Diodes Division  |
| Gói / Trường hợp   | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 2.5V @ 2A   |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)  | 800V  | Gói thiết bị nhà cung cấp              | TO-277A (SMPC)  |
| Tốc độ   | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Loại                                   | Automotive, AEC-Q101, eSMP®   |
| Xếp Thời gian phục hồi (TRR)   | 75ns  | Bao bì                                 | Tape & Reel (TR)  |
| Gói / Case   | TO-277, 3-PowerDFN  | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | -55°C ~ 175°C   |
| gắn Loại   | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                    | 1 (Unlimited)   |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  | Loại diode                             | Avalanche   |



|   |   |                           |                   |
|---|---|---------------------------|-------------------|
| miêu tả cụ thể                                      | Diode Avalanche 800V 1.3A<br>Surface Mount TO-277A<br>(SMPC)  | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 10 $\mu$ A @ 800V |
| Hiện tại - Trung bình sửa<br>chữa (I <sub>o</sub> ) | 1.3A  | Dung @ VR, F              | 29pF @ 4V, 1MHz   |
| Báo giá & đặt hàng                                  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                           |                   |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased