




# DATASHEET

| <b>BAW56</b>  |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Giới thiệu  | DIODE ARRAY GP 85V 200MA SOT23-3   |  |  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng  |  |   |
| Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor   |  |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>                         |  |   |
| Báo giá & đặt hàng  | Hotline: 0335260538 - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |  |  |   |
| BAW56 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BAW56, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng BAW56 AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |  |  |   |
| Mã SP   | <b>BAW56</b>   | Thông tin sản phẩm                     | DIODE ARRAY GP 85V 200MA SOT23-3  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng  | Nhà sản xuất                           | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |
| Gói / Trường hợp  | SOT-23   | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.25V @ 150mA   |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)   | 85V  | Gói thiết bị nhà cung cấp              | SOT-23-3 (TO-236)   |
| Tốc độ  | Small Signal = 200mA (Io), Any Speed   | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)           | 6ns   |
| Bao bì  | Tape & Reel (TR)   | Gói / Case                             | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3   |
| Vài cái tên khác  | BAW56FSTR  | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | 150°C (Max)   |
| gắn Loại  | Surface Mount  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                    | 1 (Unlimited)   |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant   | Loại diode                             | Standard  |



|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| Cấu hình diode            | 1 Pair Common Anode   | miêu tả cụ thể   | Diode Array 1 Pair Common Anode Standard 85V 200mA Surface Mount TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 2.5μA @ 70V   | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (I <sub>o</sub> ) (mỗi Diode) | 200mA  |
| Số phần cơ sở             | BAW56   | -  |  |
| Báo giá & đặt hàng        | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |  |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased