



# DATASHEET

| <b>BC858CLT3G</b>  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Giới thiệu   | TRANS PNP 30V 0.1A SOT-23   |   |   |
| Loại sản phẩm  | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   |   |   |
| Nhà sản xuất   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |   |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |   |
| BC858CLT3G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BC858CLT3G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng BC858CLT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |   |
| Mã SP  | <b>BC858CLT3G</b>   | Thông tin sản phẩm                          | TRANS PNP 30V 0.1A SOT-23   |
| Loại sản phẩm  | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   | Nhà sản xuất                                | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |
| Gói / Trường hợp   | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 30V   |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic  | 650mV @ 5mA, 100mA  | Loại bóng bán dẫn                           | PNP   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | SOT-23-3 (TO-236)   | Power - Max                                 | 300mW   |
| Bao bì   | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case                                  | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3   |
| Vài cái tên khác   | BC858CLT3G-ND<br>BC858CLT3GOSTR   | Nhiệt độ hoạt động                          | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| gắn Loại   | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                         | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất   | 36 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS       | Lead free / RoHS Compliant  |
| Tần số - Transition  | 100MHZ  | miêu tả cụ thể                              | Bipolar (BJT) Transistor PNP 30V 100mA 100MHz 300mW Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |



---

|  |   |                                      |             |
|--|---|--------------------------------------|-------------|
| DC Current Gain (hFE)<br>(Min) @ Ic, VCE | 420 @ 2mA, 5V   | Hiện tại - Collector Cutoff<br>(Max) | 15nA (ICBO) |
| Hiện tại - Collector (Ic)<br>(Max)       | 100mA   | -                                    |             |
| Báo giá & đặt hàng                       | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                      |             |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased