



DATASHEET

BSZ440N10NS3GATMA1

| | | |
|--------------------|---|--|
| Giới thiệu | MOSFET N-CH 100V 18A TSDSON-8 | |
| Loại sản phẩm | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn | |
| Nhà sản xuất | International Rectifier (Infineon Technologies) | |
| Website | demo.semitech.vn | |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn | |

Thông tin sản phẩm

BSZ440N10NS3GATMA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BSZ440N10NS3GATMA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng BSZ440N10NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|---|
| Mã SP | BSZ440N10NS3GATMA1 | Thông tin sản phẩm | MOSFET N-CH 100V 18A TSDSON-8 |
| Loại sản phẩm | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn | Nhà sản xuất | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Gói / Trường hợp | TSDSON8 | VGS (th) (Max) @ Id | 2.7V @ 12μA |
| Vgs (Tối đa) | ±20V | Công nghệ | MOSFET (Metal Oxide) |
| Gói thiết bị nhà cung cấp | PG-TSDSON-8 | Loạt | OptiMOS™ |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | 44 mOhm @ 12A, 10V | Điện cực phân tán (Max) | 29W (Tc) |
| Bao bì | Tape & Reel (TR) | Gói / Case | 8-PowerTDFN |
| Vài cái tên khác | BSZ440N10NS3 G BSZ440N10NS3 G-ND BSZ440N10NS3 GINTR BSZ440N10NS3 GINTR-ND BSZ440N10NS3G BSZ440N10NS3GATMA1TR SP000482442 | Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 150°C (Tj) |
| gắn Loại | Surface Mount | Độ nhạy độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) |



| | | | |
|--|---|--|---------------------|
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 640pF @ 50V |
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs | 9.1nC @ 10V | Loại FET | N-Channel |
| Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On) | 6V, 10V | Xả để nguồn điện áp (Vdss) | 100V |
| miêu tả cụ thể | N-Channel 100V 5.3A (Ta), 18A (Tc) 29W (Tc) Surface Mount PG- TSDSON-8 | Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 5.3A (Ta), 18A (Tc) |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn | | |



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased