




# DATASHEET

| <b>BZX79C3V3</b>  |   |                                  |   |
|---|---|----------------------------------|---|
| Giới thiệu  | DIODE ZENER 3.3V 500MW DO35   |                                  |  |
| Loại sản phẩm   | Điốt - Zener - Đơn  |                                  |   |
| Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |                                  |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |                                  |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |                                  |   |
| BZX79C3V3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BZX79C3V3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng BZX79C3V3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                                  |   |
| Mã SP   | <b>BZX79C3V3</b>  | Thông tin sản phẩm               | DIODE ZENER 3.3V 500MW DO35   |
| Loại sản phẩm   | Điốt - Zener - Đơn  | Nhà sản xuất                     | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |
| Gói / Trường hợp  | Bulk  | Voltage - Zener (chữ Nôm) (Vz)   | 3.3V  |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu  | 1.5V @ 100mA  | Lòng khoan dung                  | ±5%   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | DO-35   | Power - Max                      | 500mW   |
| Bao bì  | Bulk  | Gói / Case                       | DO-204AH, DO-35, Axial  |
| Nhiệt độ hoạt động  | -65°C ~ 200°C   | gắn Loại                         | Through Hole  |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 2 Weeks   |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  | Trở kháng (Max) (Zzt)            | 95 Ohms   |
| miêu tả cụ thể  | Zener Diode 3.3V 500mW ±5% Through Hole DO-35   | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR        | 25µA @ 1V   |



|                    |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
| Số phần cơ sở      | BZX79C3V3   | - |  |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased