


# DATASHEET

| <b>CPH5518-TL-E</b>  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Giới thiệu   | TRANS NPN/PNP 80V/50V 1A 5CPH   |   |                       |
| Loại sản phẩm  | Transitor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng  |   |  |
| Nhà sản xuất   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |  |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |  |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |  |
| <p>CPH5518-TL-E là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử CPH5518-TL-E, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng CPH5518-TL-E AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b>. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.</p> |   |   |  |
| Mã SP  | <b>CPH5518-TL-E</b>   | Thông tin sản phẩm                          | TRANS NPN/PNP 80V/50V 1A 5CPH  |
| Loại sản phẩm  | Transitor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng  | Nhà sản xuất                                | AMI Semiconductor / ON Semiconductor   |
| Gói / Trường hợp   | Digi-Reel®  | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 80V, 50V   |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic  | 190mV @ 10mA, 500mA   | Loại bóng bán dẫn                           | NPN, PNP (Emitter Coupled)   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | 5-CPH   | Power - Max                                 | 1.2W   |
| Bao bì   | Original-Reel®  | Gói / Case                                  | SC-74A, SOT-753  |
| Vài cái tên khác   | CPH5518-TL-EOSDKR   | Nhiệt độ hoạt động                          | 150°C (TJ)   |
| gắn Loại   | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                         | 1 (Unlimited)  |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất   | 7 Weeks   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS       | Lead free / RoHS Compliant   |
| Tần số - Transition  | 420MHz  | miêu tả cụ thể                              | Bipolar (BJT) Transistor Array<br>NPN, PNP (Emitter Coupled) 80V, 50V 1A 420MHz 1.2W Surface Mount 5-CPH |

|  |   |                                      |              |
|--|---|--------------------------------------|--------------|
| DC Current Gain (hFE)<br>(Min) @ Ic, VCE | 200 @ 100mA, 2V   | Hiện tại - Collector Cutoff<br>(Max) | 100nA (ICBO) |
| Hiện tại - Collector (Ic)<br>(Max)       | 1A  | -                                    |              |
| Báo giá & đặt hàng                       | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                      |              |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased