



# DATASHEET

## D4020L53

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | DIODE GEN PURP 400V 12.7A TO220   |  |
| Loại sản phẩm      | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |   |
| Nhà sản xuất       | Littelfuse Inc.   |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

D4020L53 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử D4020L53, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng D4020L53 Littelfuse Inc. với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                     |   |  |                                     |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| Mã SP                               | <b>D4020L53</b>   | Thông tin sản phẩm                     | DIODE GEN PURP 400V 12.7A TO220     |
| Loại sản phẩm                       | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                           | Littelfuse Inc.                     |
| Gói / Trường hợp                    | Bulk  | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.6V @ 12.7A                        |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)         | 400V  | Gói thiết bị nhà cung cấp              | TO-220 Isolated Tab                 |
| Tốc độ                              | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)  | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)           | 4μs                                 |
| Bao bì                              | Bulk  | Gói / Case                             | TO-220-3 Isolated Tab, Formed Leads |
| Nhiệt độ hoạt động - Junction       | -40°C ~ 125°C   | gắn Loại                               | Through Hole                        |
| Loại diode                          | Standard  | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR              | 10μA @ 400V                         |
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io) | 12.7A   | -                                      |                                     |
| Báo giá & đặt hàng                  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |                                     |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased