




# DATASHEET

| FES16GT-E3/45   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Giới thiệu  | DIODE GEN PURP 400V 16A TO220AC   |  |  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |  |   |
| Nhà sản xuất  | Vishay Semiconductor Diodes Division  |  |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |  |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |  |   |
| FES16GT-E3/45 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử FES16GT-E3/45, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng FES16GT-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |   |
| Mã SP   | <b>FES16GT-E3/45</b>  | Thông tin sản phẩm                     | DIODE GEN PURP 400V 16A TO220AC   |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                           | Vishay Semiconductor Diodes Division  |
| Gói / Trường hợp  | Tube  | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.3V @ 16A  |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)   | 400V  | Gói thiết bị nhà cung cấp              | TO-220AC  |
| Tốc độ  | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)           | 50ns  |
| Bao bì  | Tube  | Gói / Case                             | TO-220-2  |
| Vài cái tên khác  | FES16GTE345   | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | -65°C ~ 150°C   |
| gắn Loại  | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                    | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất  | 53 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  |
| Loại diode  | Standard  | miêu tả cụ thể                         | Diode Standard 400V 16A Through Hole TO-220AC                                       |



---

|                           |   |                                     |     |
|---------------------------|---|-------------------------------------|-----|
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 10 $\mu$ A @ 400V   | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) | 16A |
| Số phần cơ sở             | FES16G  | -                                   |     |
| Báo giá & đặt hàng        | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                     |     |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased