


# DATASHEET

| <b>FR603-TP</b>   |   |                                       |   |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Giới thiệu  | DIODE GPP FAST 6A R-6   |                                       |  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |                                       |   |
| Nhà sản xuất  | Micro Commercial Components (MCC)   |                                       |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |                                       |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |                                       |   |
| FR603-TP là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử FR603-TP, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng FR603-TP Micro Commercial Components (MCC) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                                       |   |
| Mã SP   | <b>FR603-TP</b>   | Thông tin sản phẩm                    | DIODE GPP FAST 6A R-6   |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                          | Micro Commercial Components (MCC)   |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu  | 1.3V @ 40V  | Voltage - DC Xếp (VR) (Max)           | 200V  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | R-6   | Tốc độ                                | Fast Recovery = 200mA (Io)  |
| Xếp Thời gian phục hồi (TRR)  | 150ns   | Gói / Case                            | R6, Axial   |
| Nhiệt độ hoạt động - Junction   | -55°C ~ 150°C   | gắn Loại                              | Through Hole  |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant  |
| Loại diode  | Standard  | miêu tả cụ thể                        | Diode Standard 200V 6A Through Hole R-6   |
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)   | 6A  | Dung @ VR, F                          | 150pF @ 4V, 1MHz  |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |   |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased