



# DATASHEET

## GP10-4003EHE3/53

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | DIODE GEN PURP 200V 1A DO204AL  |  |
| Loại sản phẩm      | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |   |
| Nhà sản xuất       | Vishay Semiconductor Diodes Division  |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

GP10-4003EHE3/53 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử GP10-4003EHE3/53, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng GP10-4003EHE3/53 Vishay Semiconductor Diodes Division với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                              |  |  |                                      |
|------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Mã SP                        | <b>GP10-4003EHE3/53</b>                | Thông tin sản phẩm                     | DIODE GEN PURP 200V 1A DO204AL       |
| Loại sản phẩm                | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn             | Nhà sản xuất                           | Vishay Semiconductor Diodes Division |
| Gói / Trường hợp             | Tape & Box (TB)                        | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.1V @ 1A                            |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)  | 200V                                   | Gói thiết bị nhà cung cấp              | DO-204AL (DO-41)                     |
| Tốc độ                       | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Loại                                   | Automotive, AEC-Q101, Superectifier® |
| Xếp Thời gian phục hồi (TRR) | 3µs                                    | Bao bì                                 | Tape & Box (TB)                      |
| Gói / Case                   | DO-204AL, DO-41, Axial                 | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | -65°C ~ 175°C                        |
| gắn Loại                     | Through Hole                           | Loại diode                             | Standard                             |
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR    | 5µA @ 200V                             | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)    | 1A                                   |
| Dung @ VR, F                 | 8pF @ 4V, 1MHz                         | -                                      |                                      |



|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased