




# DATASHEET

| GP30DLHE3/72   |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Giới thiệu   | DIODE GEN PURP 200V 3A  |  |  |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |  |   |
| Nhà sản xuất   | Vishay Semiconductor Diodes Division  |  |   |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |  |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |  |   |
| GP30DLHE3/72 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử GP30DLHE3/72, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng GP30DLHE3/72 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |   |
| Mã SP  | <b>GP30DLHE3/72</b>   | Thông tin sản phẩm                     | DIODE GEN PURP 200V 3A  |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                           | Vishay Semiconductor Diodes Division  |
| Gói / Trường hợp   | Bulk  | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.1V @ 3A   |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)  | 200V  | Gói thiết bị nhà cung cấp              | DO-201AD  |
| Tốc độ   | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)  | Loại                                   | Automotive, AEC-Q101  |
| Xếp Thời gian phục hồi (TRR)   | 5µs   | Bao bì                                 | Bulk  |
| Gói / Case   | DO-201AD, Axial   | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | -65°C ~ 175°C   |
| gắn Loại   | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                    | 1 (Unlimited)   |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  | Loại diode                             | Standard  |
| miêu tả cụ thể   | Diode Standard 200V 3A Through Hole DO-201AD  | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR              | 5µA @ 200V  |



|                                     |   |              |                 |
|-------------------------------------|---|--------------|-----------------|
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) | 3A  | Dung @ VR, F | 40pF @ 4V, 1MHz |
| Báo giá & đặt hàng                  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |              |                 |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased