




# DATASHEET

| HDBL105G C1G   |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Giới thiệu   | BRIDGE RECT 1PHASE 600V 1A DBL  |                                       |  |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu cầu  |                                       |   |
| Nhà sản xuất   | TSC (Taiwan Semiconductor)  |                                       |   |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |                                       |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |                                       |   |
| HDBL105G C1G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử HDBL105G C1G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng HDBL105G C1G TSC (Taiwan Semiconductor) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                                       |   |
| Mã SP  | <b>HDBL105G C1G</b>   | Thông tin sản phẩm                    | BRIDGE RECT 1PHASE 600V 1A DBL  |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu cầu  | Nhà sản xuất                          | TSC (Taiwan Semiconductor)  |
| Gói / Trường hợp   | Tube  | Voltage - Đỉnh ngược (Max)            | 600V  |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu   | 1.7V @ 1A   | Công nghệ                             | Standard  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | DBL   | Loại                                  | Automotive, AEC-Q101  |
| Bao bì   | Tube  | Gói / Case                            | 4-DIP (0.300", 7.62mm)  |
| Vài cái tên khác   | HDBL105G C1G-ND<br>HDBL105GC1G  | Nhiệt độ hoạt động                    | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| gắn Loại   | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                   | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất   | 12 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant  |
| Loại diode   | Single Phase  | miêu tả cụ thể                        | Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Through Hole DBL                        |



|                           |   |                                     |    |
|---------------------------|---|-------------------------------------|----|
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 5 $\mu$ A @ 600V  | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io) | 1A |
| Báo giá & đặt hàng        | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                     |    |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased