




# DATASHEET

## IPD25N06S240ATMA1

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | MOSFET N-CH 55V 29A TO252-3   |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   |   |
| Nhà sản xuất       | Infineon Technologies   |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

IPD25N06S240ATMA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IPD25N06S240ATMA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng IPD25N06S240ATMA1 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                            |   |   |                             |
|----------------------------|---|---|-----------------------------|
| Mã SP                      | <b>IPD25N06S240ATMA1</b>  | Thông tin sản phẩm                      | MOSFET N-CH 55V 29A TO252-3 |
| Loại sản phẩm              | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   | Nhà sản xuất                            | Infineon Technologies       |
| Gói / Trường hợp           | Tape & Reel (TR)  | VGS (th) (Max) @ Id                     | 4V @ 26 $\mu$ A             |
| Công nghệ                  | MOSFET (Metal Oxide)  | Gói thiết bị nhà cung cấp               | PG-TO252-3                  |
| Loại                       | OptiMOS™  | Rds On (Max) @ Id, VGS                  | 40 mOhm @ 13A, 10V          |
| Điện cực phân tán (Max)    | 68W (Tc)  | Bao bì                                  | Tape & Reel (TR)            |
| Gói / Case                 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63   | Nhiệt độ hoạt động                      | -55°C ~ 175°C (TJ)          |
| gắn Loại                   | Surface Mount   | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds    | 513pF @ 25V                 |
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs | 18nC @ 10V  | Loại FET                                | N-Channel                   |
| Xả để nguồn điện áp (Vdss) | 55V   | Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 29A (Tc)                    |
| Báo giá & đặt hàng         | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                             |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased