



# DATASHEET

| IPI70N04S406AKSA1  |   |   |                               |
|--|---|---|-------------------------------|
| Giới thiệu   | MOSFET N-CH 40V 70A TO262-3-1   |  |                               |
| Loại sản phẩm  | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   |   |                               |
| Nhà sản xuất   | Infineon Technologies   |   |                               |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |                               |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                               |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |                               |
| IPI70N04S406AKSA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IPI70N04S406AKSA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng IPI70N04S406AKSA1 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                               |
| Mã SP  | <b>IPI70N04S406AKSA1</b>  | Thông tin sản phẩm  | MOSFET N-CH 40V 70A TO262-3-1 |
| Loại sản phẩm  | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   | Nhà sản xuất  | Infineon Technologies         |
| Gói / Trường hợp   | Tube  | VGS (th) (Max) @ Id   | 4V @ 26µA                     |
| Công nghệ  | MOSFET (Metal Oxide)  | Gói thiết bị nhà cung cấp   | PG-TO262-3                    |
| Loại   | OptiMOS™  | Rds On (Max) @ Id, VGS  | 6.5 mOhm @ 70A, 10V           |
| Điện cực phân tán (Max)  | 58W (Tc)  | Bao bì  | Tube                          |
| Gói / Case   | TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA   | Nhiệt độ hoạt động  | -55°C ~ 175°C (TJ)            |
| gắn Loại   | Through Hole  | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds  | 2550pF @ 25V                  |
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs   | 32nC @ 10V  | Loại FET  | N-Channel                     |
| Xả để nguồn điện áp (Vdss)   | 40V   | Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C   | 70A (Tc)                      |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                               |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased