



# DATASHEET

| JANTX1N6630U  |   |  |                                 |
|---|---|--|---------------------------------|
| Giới thiệu  | DIODE GEN PURP 900V 1.4A E-MELF   |  |                                 |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |  |                                 |
| Nhà sản xuất  | Microsemi Corporation   |  |                                 |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |  |                                 |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |                                 |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |  |                                 |
| JANTX1N6630U là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử JANTX1N6630U, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng JANTX1N6630U Microsemi Corporation với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |                                 |
| Mã SP   | <b>JANTX1N6630U</b>   | Thông tin sản phẩm                     | DIODE GEN PURP 900V 1.4A E-MELF |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                           | Microsemi Corporation           |
| Gói / Trường hợp  | Bulk  | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.4V @ 1.4A                     |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)   | 900V  | Gói thiết bị nhà cung cấp              | D-5B                            |
| Tốc độ  | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Loại                                   | Military, MIL-PRF-19500/590     |
| Xếp Thời gian phục hồi (TRR)  | 50ns  | Bao bì                                 | Bulk                            |
| Gói / Case  | SQ-MELF, E  | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | -65°C ~ 150°C                   |
| gắn Loại  | Surface Mount   | Loại diode                             | Standard                        |
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR   | 2µA @ 900V  | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)    | 1.4A                            |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |                                 |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased