




# DATASHEET

| KSA539CYBU   |   |   |                                      |
|--|---|---|--------------------------------------|
| Giới thiệu   | TRANS PNP 45V 0.2A TO-92  |  |                                      |
| Loại sản phẩm  | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   |   |                                      |
| Nhà sản xuất   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |                                      |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |                                      |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                      |
| Thông tin sản phẩm   |   |   |                                      |
| KSA539CYBU là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử KSA539CYBU, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng KSA539CYBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                                      |
| Mã SP  | <b>KSA539CYBU</b>   | Thông tin sản phẩm  | TRANS PNP 45V 0.2A TO-92             |
| Loại sản phẩm  | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   | Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Gói / Trường hợp   | Bulk  | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)   | 45V                                  |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic  | 500mV @ 15mA, 150mA   | Loại bóng bán dẫn   | PNP                                  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | TO-92-3   | Power - Max   | 400mW                                |
| Bao bì   | Bulk  | Gói / Case  | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)         |
| Nhiệt độ hoạt động   | 150°C (Tj)  | gắn Loại  | Through Hole                         |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)  | 1 (Unlimited)   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant           |
| miêu tả cụ thể   | Bipolar (BJT) Transistor PNP 45V 200mA 400mW Through Hole TO-92-3   | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE   | 120 @ 50mA, 1V                       |
| Hiện tại - Collector Cutoff (Max)  | 100nA (ICBO)  | Hiện tại - Collector (Ic) (Max)   | 200mA                                |



|                    |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
| Số phần cơ sở      | KSA539  | - |  |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased