




# DATASHEET

| MBR4050PT COG   |   |                                       |   |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Giới thiệu  | DIODE ARRAY SCHOTTKY 50V TO247AD  |                                       |  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng   |                                       |   |
| Nhà sản xuất  | TSC (Taiwan Semiconductor)  |                                       |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |                                       |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |   |
| Thông tin sản phẩm  |   |                                       |   |
| MBR4050PT COG là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MBR4050PT COG, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng MBR4050PT COG TSC (Taiwan Semiconductor) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                                       |   |
| Mã SP   | <b>MBR4050PT COG</b>  | Thông tin sản phẩm                    | DIODE ARRAY SCHOTTKY 50V TO247AD  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng   | Nhà sản xuất                          | TSC (Taiwan Semiconductor)  |
| Gói / Trường hợp  | Tube  | Voltage - DC Xếp (VR) (Max)           | 50V   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | TO-247AD (TO-3P)  | Tốc độ                                | Fast Recovery = 200mA (Io)  |
| Bao bì  | Tube  | Gói / Case                            | TO-247-3  |
| Vài cái tên khác  | MBR4050PT COG-ND<br>MBR4050PTCOG  | Nhiệt độ hoạt động - Junction         | -55°C ~ 150°C   |
| gắn Loại  | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                   | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất  | 16 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant  |
| Loại diode  | Schottky  | Cấu hình diode                        | 1 Pair Common Cathode   |
| miêu tả cụ thể  | Diode Array 1 Pair Common Cathode Schottky 50V 40A Through Hole TO-247-3                                    | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR             | 1mA @ 50V   |



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) (mỗi Diode) | 40A   | - |  |
| Báo giá & đặt hàng                              | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased