


# DATASHEET

| <b>MUR110RLG</b>  |   |                               |   |
|---|---|-------------------------------|---|
| Giới thiệu  | DIODE GEN PURP 100V 1A AXIAL  |                               |  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |                               |   |
| Nhà sản xuất  | N/A   |                               |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |                               |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                               |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |                               |   |
| MUR110RLG là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MUR110RLG, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng MUR110RLG ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                               |   |
| Mã SP   | <b>MUR110RLG</b>  | Thông tin sản phẩm            | DIODE GEN PURP 100V 1A AXIAL  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                  | N/A   |
| Gói / Trường hợp  | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Đỉnh ngược (Max)    | Standard  |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu  | 1A  | Voltage - Breakdown           | Axial   |
| Loại  | SWITCHMODE™   | Tình trạng RoHS               | Tape & Reel (TR)  |
| Xếp Thời gian phục hồi (TRR)  | Fast Recovery = 200mA (Io)  | sự phân cực                   | DO-204AL, DO-41, Axial  |
| Vài cái tên khác  | MUR110RLGOS<br>MUR110RLGOS-ND<br>MUR110RLGOSTR  | Nhiệt độ hoạt động - Junction | 35ns  |
| gắn Loại  | Through Hole  | Mức độ nhạy ẩm (MSL)          | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất  | 14 Weeks  | Mô tả mở rộng                 | Diode Standard 100V 1A Through Hole Axial   |
| Cấu hình diode  | 2µA @ 100V  | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR     | 875mV @ 1A  |

---

|   |   |              |               |
|---|---|--------------|---------------|
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) (mỗi Diode) | 100V  | Dung @ VR, F | -65°C ~ 175°C |
| Báo giá & đặt hàng                              | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |              |               |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased