




# DATASHEET

| MURS340T3G   |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Giới thiệu   | DIODE GEN PURP 400V 3A SMC  |  |  |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |  |   |
| Nhà sản xuất   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |  |   |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |  |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |  |   |
| MURS340T3G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MURS340T3G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng MURS340T3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |   |
| Mã SP  | <b>MURS340T3G</b>   | Thông tin sản phẩm                     | DIODE GEN PURP 400V 3A SMC  |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                           | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |
| Gói / Trường hợp   | SMC   | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.25V @ 3A  |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)  | 400V  | Gói thiết bị nhà cung cấp              | SMC   |
| Tốc độ   | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)           | 75ns  |
| Bao bì   | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case                             | DO-214AB, SMC   |
| Vài cái tên khác   | MURS340T3GOS<br>MURS340T3GOS-ND<br>MURS340T3GOSTR   | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | -65°C ~ 175°C   |
| gắn Loại   | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                    | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất   | 28 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  |
| Loại diode   | Standard  | miêu tả cụ thể                         | Diode Standard 400V 3A Surface Mount SMC  |



|                           |   |                                     |    |
|---------------------------|---|-------------------------------------|----|
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 10 $\mu$ A @ 400V   | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io) | 3A |
| Số phần cơ sở             | MURS340   | -                                   |    |
| Báo giá & đặt hàng        | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                     |    |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased