



# DATASHEET

## MURS360S-M3/52T

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Giới thiệu         | DIODE RECT 3A 600V 50NS DO-214AA  |  |
| Loại sản phẩm      | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |  |
| Nhà sản xuất       | Vishay Semiconductor Diodes Division  |  |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |  |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |

### Thông tin sản phẩm

MURS360S-M3/52T là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MURS360S-M3/52T, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng MURS360S-M3/52T Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                       |                            |  |                                      |
|---------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| Mã SP                                 | <b>MURS360S-M3/52T</b>     | Thông tin sản phẩm                     | DIODE RECT 3A 600V 50NS DO-214AA     |
| Loại sản phẩm                         | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn | Nhà sản xuất                           | Vishay Semiconductor Diodes Division |
| Gói / Trường hợp                      | Tape & Reel (TR)           | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.28V @ 4A                           |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)           | 600V                       | Gói thiết bị nhà cung cấp              | DO-214AA (SMB)                       |
| Tốc độ                                | Fast Recovery = 200mA (Io) | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)           | 75ns                                 |
| Bao bì                                | Tape & Reel (TR)           | Gói / Case                             | DO-214AA, SMB                        |
| Nhiệt độ hoạt động - Junction         | -65°C ~ 175°C              | gắn Loại                               | Surface Mount                        |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)                   | 1 (Unlimited)              | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất       | 53 Weeks                             |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Loại diode                             | Standard                             |



|  |   |                           |                   |
|--|---|---------------------------|-------------------|
| miêu tả cụ thể                         | Diode Standard 600V 3A<br>Surface Mount DO-214AA<br>(SMB)   | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 10 $\mu$ A @ 600V |
| Hiện tại - Trung bình sửa<br>chữa (lo) | 3A  | -                         |                   |
| Báo giá & đặt hàng                     | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                           |                   |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased