




# DATASHEET

| PMCM4401UPEZ  |  |                                      |   |
|---|--|--------------------------------------|---|
| Giới thiệu  | PMCM4401UPE/NONE/REEL 7" Q1/T1   |                                      |  |
| Loại sản phẩm   | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn  |                                      |   |
| Nhà sản xuất  | Nexperia USA Inc.  |                                      |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>                         |                                      |   |
| Báo giá & đặt hàng  | Hotline: 0335260538 - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                      |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |  |                                      |   |
| PMCM4401UPEZ là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử PMCM4401UPEZ, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng PMCM4401UPEZ Nexperia USA Inc. với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |  |                                      |   |
| Mã SP   | <b>PMCM4401UPEZ</b>  | Thông tin sản phẩm                   | PMCM4401UPE/NONE/REEL 7" Q1/T1  |
| Loại sản phẩm   | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn  | Nhà sản xuất                         | Nexperia USA Inc.   |
| Gói / Trường hợp  | Tape & Reel (TR)   | VGS (th) (Max) @ Id                  | 900mV @ 250µA   |
| Vgs (Tối đa)  | ±8V  | Công nghệ                            | MOSFET (Metal Oxide)  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | 4-WLCSP (0.78x0.78)  | Rds On (Max) @ Id, VGS               | 95 Ohm @ 3A, 4.5V   |
| Điện cực phân tán (Max)   | 400mW (Ta), 12.5W (Tc)   | Bao bì                               | Tape & Reel (TR)  |
| Gói / Case  | 4-XFBGA, WLCSP   | Nhiệt độ hoạt động                   | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| gắn Loại  | Surface Mount  | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 420pF @ 10V   |
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs  | 10nC @ 4.5V  | Loại FET                             | P-Channel   |
| Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On)   | 1.8V, 4.5V   | Xả để nguồn điện áp (Vdss)           | 20V   |
| Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C   | 4A (Ta)  | -                                    |   |



|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased