



# DATASHEET

| RGL41GHE3/96   |   |   |                                |
|--|---|---|--------------------------------|
| Giới thiệu   | DIODE GEN PURP 400V 1A DO213AB  |   |                                |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |   |                                |
| Nhà sản xuất   | Electro-Films (EFI) / Vishay  |   |                                |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |                                |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |                                |
| RGL41GHE3/96 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử RGL41GHE3/96, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng RGL41GHE3/96 Vishay Semiconductor Diodes Division với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                                |
| Mã SP  | <b>RGL41GHE3/96</b>   | Thông tin sản phẩm                        | DIODE GEN PURP 400V 1A DO213AB |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                              | Electro-Films (EFI) / Vishay   |
| Gói / Trường hợp   | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Chuyển tiếp (VF)<br>(Max) @ Nếu | 1.3V @ 1A                      |
| Voltage - DC Xếp (VR)<br>(Max)   | 400V  | Gói thiết bị nhà cung cấp                 | DO-213AB                       |
| Tốc độ   | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Loại                                      | SUPERECTIFIER®                 |
| Xếp Thời gian phục hồi<br>(TRR)  | 150ns   | Bao bì                                    | Tape & Reel (TR)               |
| Gói / Case   | DO-213AB, MELF (Glass)  | Nhiệt độ hoạt động -<br>Junction          | -65°C ~ 175°C                  |
| gắn Loại   | Surface Mount   | Loại diode                                | Standard                       |
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR  | 5µA @ 400V  | Hiện tại - Trung bình sửa<br>chữa (Io)    | 1A                             |
| Dung @ VR, F   | 15pF @ 4V, 1MHz   | -   |                                |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased