



# DATASHEET

## RS1B-M3/5AT

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | DIODE SW 1A 100V DO-214AC   |  |
| Loại sản phẩm      | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |   |
| Nhà sản xuất       | Vishay Semiconductor Diodes Division  |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

RS1B-M3/5AT là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử RS1B-M3/5AT, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng RS1B-M3/5AT Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                               |                            |  |   |
|-------------------------------|----------------------------|--|---|
| Mã SP                         | <b>RS1B-M3/5AT</b>         | Thông tin sản phẩm                     | DIODE SW 1A 100V DO-214AC                           |
| Loại sản phẩm                 | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn | Nhà sản xuất                           | Vishay Semiconductor Diodes Division                |
| Gói / Trường hợp              | Tape & Reel (TR)           | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.3V @ 1A   |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)   | 100V                       | Gói thiết bị nhà cung cấp              | DO-214AC (SMA)                                      |
| Tốc độ                        | Fast Recovery = 200mA (Io) | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)           | 150ns   |
| Bao bì                        | Tape & Reel (TR)           | Gói / Case                             | DO-214AC, SMA                                       |
| Nhiệt độ hoạt động - Junction | -55°C ~ 150°C              | gắn Loại                               | Surface Mount                                       |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)           | 1 (Unlimited)              | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant                          |
| Loại diode                    | Standard                   | miêu tả cụ thể                         | Diode Standard 100V 1A Surface Mount DO-214AC (SMA) |
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR     | 5µA @ 100V                 | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)    | 1A  |



|                    |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
| Dung @ VR, F       | 10pF @ 4V, 1MHz   | - |  |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased