



# DATASHEET

| S4D V6G   |   |                                  |   |
|---|---|----------------------------------|---|
| Giới thiệu  | DIODE GEN PURP 200V 4A DO214AB  |                                  |  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |                                  |   |
| Nhà sản xuất  | TSC (Taiwan Semiconductor)  |                                  |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |                                  |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |                                  |   |
| <p>S4D V6G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử S4D V6G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng S4D V6G TSC (Taiwan Semiconductor) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b>. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.</p> |   |                                  |   |
| Mã SP   | <b>S4D V6G</b>  | Thông tin sản phẩm               | DIODE GEN PURP 200V 4A DO214AB  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                     | TSC (Taiwan Semiconductor)  |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)   | 200V  | Gói thiết bị nhà cung cấp        | DO-214AB (SMC)  |
| Tốc độ  | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)  | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)     | 1.5µs   |
| Gói / Case  | DO-214AB, SMC   | Vài cái tên khác                 | S4D V6G-ND S4DV6G   |
| Nhiệt độ hoạt động - Junction   | -55°C ~ 150°C   | gắn Loại                         | Surface Mount   |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 6 Weeks   |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  | Loại diode                       | Standard  |
| miêu tả cụ thể  | Diode Standard 200V 4A Surface Mount DO-214AB (SMC)   | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR        | 100µA @ 200V  |



|                                     |   |              |                 |
|-------------------------------------|---|--------------|-----------------|
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) | 4A  | Dung @ VR, F | 60pF @ 4V, 1MHz |
| Báo giá & đặt hàng                  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |              |                 |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased