




# DATASHEET

| <b>S5A-E3/57T</b>  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Giới thiệu   | DIODE GEN PURP 50V 5A DO214AB   |  |  |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |  |   |
| Nhà sản xuất   | Vishay Semiconductor Diodes Division  |  |   |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |  |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |  |   |
| S5A-E3/57T là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử S5A-E3/57T, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng S5A-E3/57T Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |   |
| Mã SP  | <b>S5A-E3/57T</b>   | Thông tin sản phẩm                     | DIODE GEN PURP 50V 5A DO214AB   |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                           | Vishay Semiconductor Diodes Division  |
| Gói / Trường hợp   | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.15V @ 5A  |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)  | 50V   | Gói thiết bị nhà cung cấp              | DO-214AB (SMC)  |
| Tốc độ   | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)  | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)           | 2.5µs   |
| Bao bì   | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case                             | DO-214AB, SMC   |
| Vài cái tên khác   | S5A-E3/57T-ND S5A-E3/57TGITR S5AE357T   | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | -55°C ~ 150°C   |
| gắn Loại   | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                    | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất   | 30 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  |
| Loại diode   | Standard  | miêu tả cụ thể                         | Diode Standard 50V 5A Surface Mount DO-214AB (SMC)                                  |



---

|                           |   |                                     |     |
|---------------------------|---|-------------------------------------|-----|
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 10 $\mu$ A @ 50V  | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) | 5A  |
| Dung @ VR, F              | 40pF @ 4V, 1MHz   | Số phần cơ sở                       | S5A |
| Báo giá & đặt hàng        | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                     |     |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased