




# DATASHEET

| SB05-03C-TB-E   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Giới thiệu  | DIODE SCHOTTKY 30V 500MA 3CP  |  |  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |  |   |
| Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |  |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |  |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |  |   |
| SB05-03C-TB-E là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SB05-03C-TB-E, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng SB05-03C-TB-E AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |   |
| Mã SP   | <b>SB05-03C-TB-E</b>  | Thông tin sản phẩm                     | DIODE SCHOTTKY 30V 500MA 3CP  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                           | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |
| Gói / Trường hợp  | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 550mV @ 500mA   |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)   | 30V   | Gói thiết bị nhà cung cấp              | 3-CP  |
| Tốc độ  | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)           | 10ns  |
| Bao bì  | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case                             | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3   |
| Vài cái tên khác  | SB05-03C-TB-E-ND SB05-03C-TB-EOSTR  | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | -55°C ~ 125°C   |
| gắn Loại  | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                    | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất  | 4 Weeks   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  |
| Loại diode  | Schottky  | miêu tả cụ thể                         | Diode Schottky 30V 500mA Surface Mount 3-CP   |



|                           |   |                                     |       |
|---------------------------|---|-------------------------------------|-------|
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 30 $\mu$ A @ 15V  | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) | 500mA |
| Dung @ VR, F              | 16pF @ 10V, 1MHz  | -                                   |       |
| Báo giá & đặt hàng        | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                     |       |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased