



# DATASHEET

| SF17G B0G   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Giới thiệu  | DIODE GEN PURP 500V 1A DO204AL  |  |  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |  |  |
| Nhà sản xuất  | TSC (Taiwan Semiconductor)  |  |  |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |  |  |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |  |
| Thông tin sản phẩm  |   |  |  |
| SF17G B0G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SF17G B0G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng SF17G B0G TSC (Taiwan Semiconductor) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |  |
| Mã SP   | <b>SF17G B0G</b>  | Thông tin sản phẩm                     | DIODE GEN PURP 500V 1A DO204AL                       |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                           | TSC (Taiwan Semiconductor)                           |
| Gói / Trường hợp  | Bulk  | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.7V @ 1A  |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)   | 500V  | Gói thiết bị nhà cung cấp              | DO-204AL (DO-41)                                     |
| Tốc độ  | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)           | 35ns   |
| Bao bì  | Bulk  | Gói / Case                             | DO-204AL, DO-41, Axial                               |
| Vài cái tên khác  | SF17G B0G-ND SF17GB0G   | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | -55°C ~ 150°C  |
| gắn Loại  | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                    | 1 (Unlimited)  |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất  | 12 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant                           |
| Loại diode  | Standard  | miêu tả cụ thể                         | Diode Standard 500V 1A Through Hole DO-204AL (DO-41) |



|                           |   |                                     |    |
|---------------------------|---|-------------------------------------|----|
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 5 $\mu$ A @ 500V  | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) | 1A |
| Dung @ VR, F              | 10pF @ 4V, 1MHz   | -                                   |    |
| Báo giá & đặt hàng        | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                     |    |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased