




# DATASHEET

| SMMSD914T3G   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Giới thiệu  | DIODE GEN PURP 100V 200MA SOD123  |  |  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |  |   |
| Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |  |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |  |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |  |   |
| SMMSD914T3G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SMMSD914T3G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng SMMSD914T3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |   |
| Mã SP   | <b>SMMSD914T3G</b>  | Thông tin sản phẩm                     | DIODE GEN PURP 100V 200MA SOD123  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                           | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |
| Gói / Trường hợp  | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1V @ 10mA   |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)   | 100V  | Gói thiết bị nhà cung cấp              | SOD-123   |
| Tốc độ  | Small Signal = 200mA (Io), Any Speed  | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)           | 4ns   |
| Bao bì  | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case                             | SOD-123   |
| Nhiệt độ hoạt động - Junction   | -55°C ~ 150°C   | gắn Loại                               | Surface Mount   |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất       | 25 Weeks  |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  | Loại diode                             | Standard  |



|  |   |                           |                 |
|--|---|---------------------------|-----------------|
| miêu tả cụ thể                         | Diode Standard 100V 200mA<br>Surface Mount SOD-123  | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 5 $\mu$ A @ 75V |
| Hiện tại - Trung bình sửa<br>chữa (Io) | 200mA   | Dung @ VR, F              | 4pF @ 0V, 1MHz  |
| Báo giá & đặt hàng                     | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                           |                 |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased