




# DATASHEET

| SR009HR0G   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Giới thiệu  | DIODE SCHOTTKY 90V 500MA DO204AL  |  |  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |  |   |
| Nhà sản xuất  | TSC (Taiwan Semiconductor)  |  |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |  |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |  |   |
| SR009HR0G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SR009HR0G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng SR009HR0G TSC (Taiwan Semiconductor) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |   |
| Mã SP   | <b>SR009HR0G</b>  | Thông tin sản phẩm                     | DIODE SCHOTTKY 90V 500MA DO204AL  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                           | TSC (Taiwan Semiconductor)  |
| Gói / Trường hợp  | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 850mV @ 500mA   |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)   | 90V   | Gói thiết bị nhà cung cấp              | DO-204AL (DO-41)  |
| Tốc độ  | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Loại                                   | Automotive, AEC-Q101  |
| Bao bì  | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case                             | DO-204AL, DO-41, Axial  |
| Nhiệt độ hoạt động - Junction   | -55°C ~ 150°C   | gắn Loại                               | Through Hole  |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất       | 12 Weeks  |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  | Loại diode                             | Schottky  |
| miêu tả cụ thể  | Diode Schottky 90V 500mA Through Hole DO-204AL (DO-41)  | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR              | 100µA @ 90V   |



|                                     |   |              |                 |
|-------------------------------------|---|--------------|-----------------|
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) | 500mA   | Dung @ VR, F | 65pF @ 4V, 1MHz |
| Báo giá & đặt hàng                  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |              |                 |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased