




# DATASHEET

| SS320 V6G   |   |                                       |   |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Giới thiệu  | DIODE SCHOTTKY 3A 200V DO-214AB   |                                       |  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |                                       |   |
| Nhà sản xuất  | TSC (Taiwan Semiconductor)  |                                       |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |                                       |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |                                       |   |
| SS320 V6G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SS320 V6G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng SS320 V6G TSC (Taiwan Semiconductor) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                                       |   |
| Mã SP   | <b>SS320 V6G</b>  | Thông tin sản phẩm                    | DIODE SCHOTTKY 3A 200V DO-214AB   |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                          | TSC (Taiwan Semiconductor)  |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)   | 200V  | Gói thiết bị nhà cung cấp             | DO-214AB (SMC)  |
| Tốc độ  | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Gói / Case                            | DO-214AB, SMC   |
| Vài cái tên khác  | SS320 V6G-ND SS320V6G   | Nhiệt độ hoạt động - Junction         | -55°C ~ 150°C   |
| gắn Loại  | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                   | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất  | 4 Weeks   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant  |
| Loại diode  | Schottky  | miêu tả cụ thể                        | Diode Schottky 200V 3A Surface Mount DO-214AB (SMC)                                 |
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR   | 100µA @ 200V  | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)   | 3A  |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |   |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased