




# DATASHEET

| STTH15AC06CFP   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Giới thiệu  | DIODE ARRAY GP 600V 7.5A TO220FP  |  |   |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng   |  |  |
| Nhà sản xuất  | STMicroelectronics  |  |  |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |  |  |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |  |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |  |  |
| STTH15AC06CFP là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử STTH15AC06CFP, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng STTH15AC06CFP STMicroelectronics với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |  |
| Mã SP   | <b>STTH15AC06CFP</b>  | Thông tin sản phẩm                     | DIODE ARRAY GP 600V 7.5A TO220FP   |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng   | Nhà sản xuất                           | STMicroelectronics   |
| Gói / Trường hợp  | Tube  | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.9V @ 7.5A  |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)   | 600V  | Gói thiết bị nhà cung cấp              | TO-220FPAB   |
| Tốc độ  | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)           | 50ns   |
| Bao bì  | Tube  | Gói / Case                             | TO-220-3 Full Pack   |
| Vài cái tên khác  | 497-14284-5<br>STTH15AC06CFP-ND   | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | -65°C ~ 175°C  |
| gắn Loại  | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                    | 1 (Unlimited)  |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  | Loại diode                             | Standard   |
| Cấu hình diode  | 1 Pair Common Cathode   | miêu tả cụ thể                         | Diode Array 1 Pair Common Cathode Standard 600V 7.5A Through Hole TO-220-3 Full Pack |



|                           |   |   |      |
|---------------------------|---|---|------|
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 1 $\mu$ A @ 600V  | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io) (mỗi Diode) | 7.5A |
| Báo giá & đặt hàng        | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |      |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased