


# DATASHEET

| <b>UF4004GTA</b>   |   |                                  |   |
|--|---|----------------------------------|---|
| Giới thiệu   | RECOVERY RECTIFIERS 400V DO-41  |                                  |  |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |                                  |   |
| Nhà sản xuất   | Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions   |                                  |   |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |                                  |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |                                  |   |
| UF4004GTA là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử UF4004GTA, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng UF4004GTA Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                                  |   |
| Mã SP  | <b>UF4004GTA</b>  | Thông tin sản phẩm               | RECOVERY RECTIFIERS 400V DO-41  |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                     | Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions                                       |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)  | 400V  | Gói thiết bị nhà cung cấp        | DO-41   |
| Tốc độ   | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)     | 50ns  |
| Gói / Case   | DO-204AL, DO-41, Axial  | Vài cái tên khác                 | 1655-1942-3   |
| Nhiệt độ hoạt động - Junction  | -65°C ~ 150°C   | gắn Loại                         | Through Hole  |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)  | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 6 Weeks   |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  | Loại diode                       | Standard  |
| miêu tả cụ thể   | Diode Standard 400V 1A Through Hole DO-41   | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR        | 5µA @ 400V  |

---

|                                     |   |              |                 |
|-------------------------------------|---|--------------|-----------------|
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) | 1A  | Dung @ VR, F | 15pF @ 4V, 1MHz |
| Báo giá & đặt hàng                  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |              |                 |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased