



# DATASHEET

| <b>VI20M120C-M3/4W</b>  |   |   |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Giới thiệu  | DIODE SCHOTTKY 20A 120V TO-262AA  |   |                                      |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng   |   |                                      |
| Nhà sản xuất  | Electro-Films (EFI) / Vishay  |   |                                      |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |                                      |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                      |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |   |                                      |
| VI20M120C-M3/4W là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử VI20M120C-M3/4W, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng VI20M120C-M3/4W Vishay Semiconductor Diodes Division với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                                      |
| Mã SP   | <b>VI20M120C-M3/4W</b>  | Thông tin sản phẩm                              | DIODE SCHOTTKY 20A 120V TO-262AA     |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng   | Nhà sản xuất                                    | Electro-Films (EFI) / Vishay         |
| Gói / Trường hợp  | Tube  | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu          | 910mV @ 10A                          |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)   | 120V  | Gói thiết bị nhà cung cấp                       | TO-262AA                             |
| Tốc độ  | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Loại  | TMBS®                                |
| Bao bì  | Tube  | Gói / Case                                      | TO-262-3 Long Leads, I²Pak, TO-262AA |
| Nhiệt độ hoạt động - Junction   | -40°C ~ 175°C   | gắn Loại  | Through Hole                         |
| Loại diode  | Schottky  | Cấu hình diode                                  | 1 Pair Common Cathode                |
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR   | 700µA @ 120V  | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io) (mỗi Diode) | 10A                                  |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                      |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased