



# DATASHEET

## VS-10CWH02FNTR-M3

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | DIODE ARRAY GP 200V 10A TO252AA   |  |
| Loại sản phẩm      | Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng   |   |
| Nhà sản xuất       | Electro-Films (EFI) / Vishay  |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

VS-10CWH02FNTR-M3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử VS-10CWH02FNTR-M3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng VS-10CWH02FNTR-M3 Vishay Semiconductor Diodes Division với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|   |                                       |  |                                 |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| Mã SP   | <b>VS-10CWH02FNTR-M3</b>              | Thông tin sản phẩm                     | DIODE ARRAY GP 200V 10A TO252AA |
| Loại sản phẩm                                   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng           | Nhà sản xuất                           | Electro-Films (EFI) / Vishay    |
| Gói / Trường hợp                                | Tape & Reel (TR)                      | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.15V @ 10A                     |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)                     | 200V                                  | Gói thiết bị nhà cung cấp              | D-PAK (TO-252AA)                |
| Tốc độ  | Fast Recovery = 200mA (Io)            | Loại                                   | FRED Pt®                        |
| Xếp Thời gian phục hồi (TRR)                    | 21ns                                  | Bao bì                                 | Tape & Reel (TR)                |
| Gói / Case                                      | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | -55°C ~ 175°C                   |
| gắn Loại  | Surface Mount                         | Loại diode                             | Standard                        |
| Cấu hình diode                                  | 1 Pair Common Cathode                 | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR              | 4µA @ 200V                      |
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io) (mỗi Diode) | 10A                                   | -                                      |                                 |



|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased