




# DATASHEET

| VS-40MT160BPBPF   |   |                                       |   |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Giới thiệu  | MOD 3PH BRIDGE 1600V MTP  |                                       |  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu cầu  |                                       |   |
| Nhà sản xuất  | Vishay Semiconductor Diodes Division  |                                       |   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |                                       |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |                                       |   |
| VS-40MT160BPBPF là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử VS-40MT160BPBPF, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng VS-40MT160BPBPF Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                                       |   |
| Mã SP   | <b>VS-40MT160BPBPF</b>  | Thông tin sản phẩm                    | MOD 3PH BRIDGE 1600V MTP  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu cầu  | Nhà sản xuất                          | Vishay Semiconductor Diodes Division  |
| Gói / Trường hợp  | Bulk  | Voltage - Đỉnh ngược (Max)            | 1.6kV   |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu  | 1.51V @ 100A  | Công nghệ                             | Standard  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | 7-MTPB  | Bao bì                                | Bulk  |
| Gói / Case  | 7-MTPB  | Nhiệt độ hoạt động                    | -40°C ~ 150°C (TJ)  |
| gắn Loại  | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                   | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất  | 32 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant  |
| Loại diode  | Three Phase   | miêu tả cụ thể                        | Bridge Rectifier Three Phase Standard 1.6kV Through Hole 7-MTPB                     |
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)   | 45A   | -                                     |   |



|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased